CHLORE RAPIDE

- Prévient l'apparition d'impuretés dans la piscine.
- Dissolution rapide et complète des granulés.
- Convient parfaitement pour le traitement de choc.
- Destiné uniquement au traitement des eaux de piscines privées.

Mode d'emploi

Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4.
S'assurer que la filtration est en fonctionnement. Ouvrir et manipuler Chlore Rapide de préférence à l'extérieur mais à l'abri du vent.
Diluer les granulés dans un seau d'eau et répandre la solution sur toute la surface de la piscine. Ne jamais ajouter directement l'eau au produit. Une mesurette de 25 grammes se trouve à l'intérieur de l'emballage.
Pour un traitement choc (eau trouble ou verte) : ajouter 3 à 4 mesures par 10 m^3 d'eau.
Pour un entretien normal : ajouter tous les 2 jours et le soir de préférence, 1 mesure par 10 m^3 d'eau.

Conseil

Contrôler régulièrement le taux de chlore ; la valeur recommandée se situe entre 1 et 2mg par litre d'eau de piscine (soit 1 à 2 ppm).
Après avoir ajouté le produit, contrôler le taux de chlore et d'acide cyanurique avant de réutiliser la piscine. Ne pas utiliser la piscine avant que le taux de chlore ne se trouve en-dessous de 2 ppm.
La teneur maximale en acide cyanurique ne peut dépasser 70 ppm (70mg/L).
Le dosage dépend de la température et de la fréquentation de la piscine.
Des trousses d'analyse pour le contrôle du pH, du chlore et de l'acide cyanurique sont disponibles chez votre distributeur.

Conditionnement

Réf. : REV0121, 6 x 1 L
Réf. REV0122, 1 x 5 Kg

5 410539 201697

5 410539 201703

S.A. REALCO N.V.
Parc scientifique • Wetenschappelijk park • Avenue Albert Einsteinlaan, 15 • B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgium)
Tel. +32 (0)10/45.30.00 • Fax +32 (0)10/45.63.63 • info@realco.be • www.realco.be
TVA/BTW-BE-0444.458.750 • RPM/RPR Nivelles • ING-350-01322306-20